



403-00-113

PRZEMYSŁOWY NAŚWIETLACZ TURRIM

Naświetlacz TURRIM jest energooszczędną alternatywą dla tradycyjnych naświetlaczy wyładowczych o dużej mocy np. 1000W. TURRIM przeznaczony jest głównie do oświetlania rozległych gabarytowo obszarów a zwłaszcza składów surowcowych, terenów strzeżonych, instalacji zewnętrznych, taśmociągów, hal, boisk.

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe	90-305V AC (inne na zapytanie)				
Klasa ochronności	I				
Stopień ochrony oprawy	IP 66				
Temperatura otoczenia	od -30°C do +40°C (inne na zapytanie)				
Źródło światła	Diody LED				
Żywotność	>50 000h				
Kod zamówieniowy	TURI/50	TURI/100	TURI/200	TURI/300	TURI/600
Moc [W]	50	100	200	300	600
Strumień świetlny [lm]	6 200	12 400	24 000	33 900	66 500

Budowa i działanie

- korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium zabezpieczony przed korozją,
- elementy maskujące wykonane ze stali nierdzewnej (opcjonalne),
- zasilacz o szerokim zakresie napięcia przystosowany do pracy w środowisku przemysłowym (opcjonalnie współpracujący z DALI),
- oddzielna komora zasilacza umożliwiająca jego wymianę,
- modułowa konstrukcja układu świetlnego umożliwiająca dopasowanie wymaganej mocy oraz wymianę modułów,
- niezależny zasilacz podłączony przez „szybkoszłącz” umożliwiający beznarzędziową wymianę oraz zdalną zabudowę (do 30 m) np. w rozdzielni na stopie wieży,
- wymienne elementy optyczne (bez ingerencji w oprawę) kształtujące bryłę światła,

Opcje

- ../10KV - zabezpieczenie przed przepięciami 10KV,
- ../RS - rozłącznik serwisowy,
- ../10V - interfejs do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia,
- ../N - wykonanie o wąsko-strumieniowym rozsyle światła,
- ../M - wykonanie o średnio-strumieniowym rozsyle światła,
- ../W - wykonanie o szeroko-strumieniowym rozsyle światła,
- ../VW - wykonanie o bardzo szerokim rozsyle światła,
- ../GC - dodatkowe zabezpieczenie soczewek szybą hartowaną,
- ../DLI - sterowanie DALI,
- ../ZD - wykonanie specjalne do współpracy z oddzielnie zamawianym zasilaczem ZAS-TURRI/XXX,

KATEGORIA:

OPRAWY LED

CERTYFIKATY



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Wersja z dnia: 2025-01-08