EMLB EX

LÁMPARA ANTIEXPLOSIVA EMLB EX

La lámpara industrial EMLB Ex se utiliza principalmente para la iluminación en grandes salas, las marquesinas, salas industriales, de producción y los espacios de almacenamiento para las zonas 2, 22, 21 con la posibilidad de gran cantidad de polvo, humedad, salpicaduras de agua, altas y bajas temperaturas en el entorno laboral, incluyendo: líneas tecnológicas de la industria química y petrolera petroquímica, gas, energía, minería, madera, metalúrgica, papel, procesamiento de materiales a granel mineros, de la construcción o alimentos.

Características técnicas

Tensión nominal	90-305VAC, 127-431 VDC, 50-60(0)Hz
Clase de protección	I
Grado de protección	IP 66
Temperatura ambiente permitida	-35°C do +55°C (depende de la versión)
Fuente de luz	diodos LED (4000K otros como opción)
Durabilidad	> 50000 h

Código de pedido	Flujo luminoso de la lámpara	Potencia
EMLB Ex/10	1300 lm	10W
EMLB Ex/25	3500 lm	25W
EMLB Ex/50	6500 lm	50W
EMLB Ex/65	8500 lm	65W
EMLB Ex/80	9500 lm	65W

Estructura y funcionamiento

- cuerpo hecho de aluminio protegido superficial del ambiente corrosivo
- cubierta mate de policarbonato PC estabilizado para UV
- fuente de alimentación de amplio rango de tensión, adecuado para entornos industriales (opcionalmente que colabora con DALI)

CATEGORÍAS:

Lámparas antiexplosivas LED

CERTIFICACIONES

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Versión del día: 2019-01-23

PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO